



## Voertuigbeschrijving voor: TGX 18.520 4x2 LL SA



Illustratie kan afwijken

### Voertuignormen

Productfamilie	The new MAN Truck Generation
Beschrijving variant	TGX 18.520 4x2 LL SA
MAN-code	JDSYF3XV
Emissieklasse	EURO6
Motorfamilie	D26
Motorvermogen	382 kW
Batterijen nummer	0
Type voertuig	Voertuigtype trekker (SA)
Beoogd modeltype	040 Standaardtrekker
Cabine	Cabine GX: de maximale (breed, lang, extra hoog)
Afstand tussen hoofdwielen	3900 mm
Overhang	800 mm
Stuurinrichting	Links

### Verticale belastingen

	Nationale goedkeuring	Technische belasting
Totaalgewicht	19.500 kg	21.000 kg
Vooras	8.500 kg	8.500 kg
Achteras	13.000 kg	13.000 kg

### Horizontale belastingen

	Nationale goedkeuring	Technische belasting
Totaal treingewicht	44.000 kg	44.000 kg



De afgedrukte afbeeldingen in deze aanbieding zijn bedoeld ter verduidelijking en kunnen afwijken van de daadwerkelijke configuratie. Verdere productinformatie voor de bandenkeuze "optioneel" is verkrijgbaar bij onze verkoopmedewerkers.

## Voertuigkarakteristieken

<input type="checkbox"/>	Trekker	0P2UA
<input type="checkbox"/>	Chassisklasse, zwaar	0P2UC
<input type="checkbox"/>	Land van bestemming België (BE)	0P3FZ
<input type="checkbox"/>	Handelstonnage 18 t	0P8LF
<input type="checkbox"/>	Basisconstructie van het voertuig, Allround	0PGCU
<input type="checkbox"/>	Constructie, normaal-hoog	0P2TS
<input type="checkbox"/>	Voertuigtype trekker (SA)	0P2UR
<input type="checkbox"/>	Voertuig met stuurwiel links	0P3AS
<input type="checkbox"/>	Rechtsrijdend verkeer	0P3F5
<input type="checkbox"/>	Voertuigdocumentatie in het Frans	0P2LA
<input type="checkbox"/>	Borden in het Engels	0P8NM
<input type="checkbox"/>	Cabinepositie 880 mm (afstand onderkant chassis tot vloer cabine)	0PHBG
<input type="checkbox"/>	Toelating voertuig, categorie N3	0P3JR
<input type="checkbox"/>	Snelheidsbegrenzer, 90 km/h, elektronisch, motorafregeling	0P2UJ
<input type="checkbox"/>	VO (E.U.) 595/2009, Euro VIe (emissies van zware bedrijfsvoertuigen) nagekomen	0PJPC
<input type="checkbox"/>	Maximaal geluidsniveau voertuig, 79 dB conform UN/ECE-R 51.03	0PGTA
<input type="checkbox"/>	Hoogte boven cabine, onbelast tot 4000 mm	0PHA1
<input type="checkbox"/>	Uitzwenken van de achterzijde van het voertuig tot 800 mm/1000 mm met opgeheven of gestuurde laatste as	0PHDB
<input type="checkbox"/>	Voertuigclassificatie volgens VO (EU) 2018/858	0PKAW
<input type="checkbox"/>	Kentekenpapieren, internationaal (COC)	0P3AQ
<input type="checkbox"/>	Zonder kentekenpapieren, nationaal	0P3B0
<input type="checkbox"/>	Langeafstandsverkeer, standaard	0P6WE
<input type="checkbox"/>	040 Trekker, standaard	0P2QM
<input type="checkbox"/>	Temperatuurbereik voertuiggebruik, gematigd	0P0G7
<input type="checkbox"/>	Eindaandrijving voor licht gebruik	0P4EZ
<input type="checkbox"/>	Veiligheidspakket Licht en zicht Plus	0PFXZ
<input type="checkbox"/>	Veiligheidspakket	0P8NG
<input type="checkbox"/>	Hulpsystemenpakket	0PFXO
<input type="checkbox"/>	Bestuurderscomfortpakket Plus voor TGX	0PFXJ
<input type="checkbox"/>	Spuitwerk Special Request	0PJTD
<input type="checkbox"/>	Zonder Individual Lion-pakket	0PJT1
<input type="checkbox"/>	19500 kg toelaatbare belasting totaal verticaal nationale toelating	0P5PG
<input type="checkbox"/>	21000 kg toelaatbare belasting totaal verticaal, techn.	0P5TD
<input type="checkbox"/>	21000 kg toelaatbare belasting totaal verticaal, techn. Plus	0P8GZ
<input type="checkbox"/>	8500 kg toelaatbare belasting op vooras nationale toelating	0P5KV
<input type="checkbox"/>	8500 kg toelaatbare belasting op vooras, techn.	0P5LP
<input type="checkbox"/>	8500 kg toelaatbare belasting op vooras, techn. Plus	0P8D8
<input type="checkbox"/>	13000 kg toelaatbare belasting op achteras nationale toelating	0P5HC
<input type="checkbox"/>	13000 kg toelaatbare belasting op achteras, techn.	0P5IO
<input type="checkbox"/>	13000 kg toelaatbare belasting op achteras, techn. Plus	0P8BY
<input type="checkbox"/>	44000 kg toelaatbaar totaal treingewicht nationale toelating	0PBIY
<input type="checkbox"/>	44000 kg toelaatbaar totaal treingewicht, techn. gehomologeerd	0P6ZL
<input type="checkbox"/>	44000 kg toelaatbaar totaal treingewicht, techn. Plus	0PBPT
<input type="checkbox"/>	0 kN D-waarde	0P8XD

e22a5114-0875-45af-a283-65a6a7c11421



- Zonder aanwijzing (slijtage cardanas) 0PJRV

## Chassis

- |                          |  |       |
|--------------------------|--|-------|
| <input type="checkbox"/> | 3900 mm hoofdwielbasis   | 0P2ZK |
| <input type="checkbox"/> | 800 mm overhang chassis achter   | 0P3EU |
| <input type="checkbox"/> | 8 mm langsliggerdikte hoofdframe   | 0P0Y6 |
| <input type="checkbox"/> | Achterzijde voertuig, afgeschuind chassisuiteinde  | 0P0XS |
| <input type="checkbox"/> | Subframe trekker   | 0P0XV |
| <input type="checkbox"/> | Uitlaatdemper, zijkant, rechts   | 0P1BH |
| <input type="checkbox"/> | Uitlaat bodemuitlaat   | 0P1BL |
| <input type="checkbox"/> | Luchtinlaat, achter cabine, hoog   | 0P0AY |
| <input type="checkbox"/> | 2 accu's, 12 V, 210 Ah, Super Longlife (AGM), onderhoudsvrij, voor strengere elektrische eisen | 0P4I2 |
| <input type="checkbox"/> | Dynamo, draaistroom 28 V, 120 A, 3.360 W, LIN  | 0P1BZ |
| <input type="checkbox"/> | Accubak groot, 2 accu's  | 0P0WR |
| <input type="checkbox"/> | Accubak, links   | 0P0WO |
| <input type="checkbox"/> | Accuhoofdschakelaar, mechanisch  | 0P0WF |
| <input type="checkbox"/> | Smeltzekeringen  | 0P1V1 |
| <input type="checkbox"/> | Dubbele-tankverbinding   | 0P4G0 |
| <input type="checkbox"/> | 250 l tankinhoud brandstoftank, links  | 0P4DI |
| <input type="checkbox"/> | Brandstoftank, links, aluminium  | 0P4GJ |
| <input type="checkbox"/> | 490 l tankinhoud brandstoftank, rechts   | 0P4EH |
| <input type="checkbox"/> | Brandstoftank, rechts, aluminium   | 0P4GM |
| <input type="checkbox"/> | Doorsnede tanks, zijkant, midden   | 0P4HE |
| <input type="checkbox"/> | 80 l tankinhoud AdBlue-reservoir, links  | 0P4CT |
| <input type="checkbox"/> | AdBlue-reservoir, links, kunststof   | 0P4H1 |
| <input type="checkbox"/> | Tankdop, afsluitbaar, met portier/contact sleutel  | 0P4H5 |
| <input type="checkbox"/> | Dop voor AdBlue-reservoir, afsluitbaar   | 0P4GE |
| <input type="checkbox"/> | Positie brandstofvoorfilter op accubak   | 0PIW9 |
| <input type="checkbox"/> | Onderrijbeveiliging, voorzijde   | 0P1FN |
| <input type="checkbox"/> | Werkplatform, verlengd tot koppelschotel, met opstap   | 0P0VF |
| <input type="checkbox"/> | Zonder chassis-zijskirts, links en rechts  | 0P1Y7 |
| <input type="checkbox"/> | Zonder onderrijbeveiliging, zijkant  | 0P1FG |
| <input type="checkbox"/> | Afsluitende dwarsdrager, met boorpatroon 160 x 100 mm  | 0P1SB |
| <input type="checkbox"/> | Zonder onderrijbeveiliging, achter   | 0P1FB |
| <input type="checkbox"/> | Wielkeg, zonder houder, los meegeleverd  | 0P6WW |
| <input type="checkbox"/> | Zonder bakbevestigingshoek/drukplaten  | 0P0X6 |
| <input type="checkbox"/> | Luchtcompressor, 1 cilinder, 360 cc, met bezuinigingssysteem                                   | 0P4Y4 |
| <input type="checkbox"/> | Luchtdroger, verwarmd  | 0P0B2 |
| <input type="checkbox"/> | Persluchtbereiding, elektronisch geregeld AMS  | 0P0AA |
| <input type="checkbox"/> | Persluchtreservoir, staal  | 0P0XH |
| <input type="checkbox"/> | Elektronisch remsysteem (EBS)  | 0P0BL |
| <input type="checkbox"/> | Antiblokkeersysteem (ABS)  | 0P0BE |
| <input type="checkbox"/> | Noodstopassistent  | 0P0CM |
| <input type="checkbox"/> | Zonder voorbereiding EBS-Full stuurapparaat  | 0PHPM |
| <input type="checkbox"/> | Krachtige motorrem MAN EVBec, in stappen verstelbaar   | 0P0BW |
| <input type="checkbox"/> | Retarder Eco, snelheidsafhankelijk, in stappen verstelbaar, energie-efficiënt                  | 0P0BR |
| <input type="checkbox"/> | Schijfremmen op vooras   | 0P1I9 |

e22a5114-0875-45af-a263-65a6a7c11421



<input type="checkbox"/>	Schijfremmen op achteras	0P1I4
<input type="checkbox"/>	Bediening parkeerrem, in instrumentenbord, elektronische parkeerrem	0P3KG
<input type="checkbox"/>	Parkeerrem met veerremcilinder op achterassen (incl. voorloopas/sleepas)	0PGBL
<input type="checkbox"/>	Wegrolobkkering MAN EasyStart	0P1TF
<input type="checkbox"/>	Weergave remvoeringdikte, met waarschuwing voor remvoeringslijtage	0P0BG
<input type="checkbox"/>	Harmonisering remvoeringslijtage in trekker	0P0BI
<input type="checkbox"/>	Achterlichten, led	0P2AP
<input type="checkbox"/>	Noodremsignaal, activering alarmlichten, automatisch	0P0CG
<input type="checkbox"/>	Achteruitrijwaarschuwing, akoestisch, uitschakelbaar, volume regelbaar, alarmknipperlichtfunctie	0P3CF
<input type="checkbox"/>	Lichtfunctiecontrole	0P2AD
<input type="checkbox"/>	Zijmarkeringslichten, led	0P2BJ

#### Aandrijflijn/onderstel

<input type="checkbox"/>	Dieselmotor MAN D2676 LFAX, 382 kW (520 pk) vermogen, 2.650 Nm koppel, Euro 6e	0PKEG
<input type="checkbox"/>	Brandstoffilter, verwarmd, voor brandstoffen tot zuiverheidsklasse 21	0PHIF
<input type="checkbox"/>	Brandstofvoorfilter, met olie-/waterafscheider, met watersensor, verwarmd (mengklep)	0P4XP
<input type="checkbox"/>	Motorolie met lichtloopeigenschappen	0PGBN
<input type="checkbox"/>	Ventilatie, carter, open	0P8PN
<input type="checkbox"/>	Geluidsschermen motor	0P2E7
<input type="checkbox"/>	Radiator, normale lengte	0P4XX
<input type="checkbox"/>	Radiatorbescherming voorzijde, rooster	0P1VP
<input type="checkbox"/>	Oliepeilstok en digitale oliepeilindicatie motor	0P0B6
<input type="checkbox"/>	Waarschuwing koelvloeistofniveau motor, met voorafgaande waarschuwing	0P0KA
<input type="checkbox"/>	Antivries, tot -32 °C	0P0AK
<input type="checkbox"/>	Stationair regenereren voor katalysator, pas na waarschuwingmelding uitvoerbaar	0PGCN
<input type="checkbox"/>	MAN TipMatic 12.26 DD, met retarder 35	0P5VT
<input type="checkbox"/>	Transmissie voor hoger aandeel remmen op de motor tijdens het rijden	0PGCL
<input type="checkbox"/>	Bediening MAN TipMatic, met stuurkolomschakelaar, handmatig (DNR-keuze, schakelstrategiekeuze)	0P3KI
<input type="checkbox"/>	Transmissiefunctie MAN EfficientRoll	0P0ET
<input type="checkbox"/>	Transmissiefunctie MAN Idle Speed Driving	0P0ER
<input type="checkbox"/>	Rijprogramma MAN TipMatic Performace en Efficiency, tot 70.000 kg	0PGBZ
<input type="checkbox"/>	Rijprogramma MAN TipMatic Manoeuvre, manoeuvreermodus	0P0FI
<input type="checkbox"/>	Enkelvoudige plaatkoppeling, 430 mm, droog	0P0DT
<input type="checkbox"/>	Noodzakelijke bandsnelheidsindex G	0PFWA
<input type="checkbox"/>	Banden vooras naar keuze 385/65R22,5 stuuras/regioverkeer TL (164 K)	0PJPQ
<input type="checkbox"/>	Velgtype vooras, Alcoa Dura-Bright EVO	0P0OW
<input type="checkbox"/>	Velgmaat vooras, 10-gaats 11,75x22,5	0P0NB
<input type="checkbox"/>	Verlengde wielbouten op vooras voor aluminium velgen (gatdiameter 26 mm)	0P4FK
<input type="checkbox"/>	Wielmoerafdekring vooras	0P0PR
<input type="checkbox"/>	Banden achteras naar keuze 315/80R22,5 aandrijf-as/regioverkeer TL (154/150 K)	0PDRW
<input type="checkbox"/>	Velgtype achteras, Alcoa Dura-Bright EVO	0P0OK
<input type="checkbox"/>	Velgmaat achteras, 10-gaats 9,00x22,5	0P0MU
<input type="checkbox"/>	Verlengde wielbouten op achteras voor aluminium velgen (gatdiameter 26 mm)	0P4FO
<input type="checkbox"/>	4x2	0P3B1
<input type="checkbox"/>	Stuuroverbrenging, standaard	0P1JX
<input type="checkbox"/>	Stuurvloeistofreservoir met elektrische meetsonde	0P1JV



<input type="checkbox"/>	Vooras, 8500 kg, niet aangedreven, gebogen, gestuurd, niet hefbaar	0P5ER
<input type="checkbox"/>	Spatbord vooras	0P1AT
<input type="checkbox"/>	Spatmat op spatborden, vooras, naar beneden toe verlengd	0P1XS
<input type="checkbox"/>	Achteras HY-1344, 13.000 kg, hypoïdeas zonder doorgaande aandrijving, recht, niet gestuurd, niet hefbaar	0PIYW
<input type="checkbox"/>	Dubbele banden op achteras	0P1HN
<input type="checkbox"/>	Spatbord achteras, bovenste schaal afneembaar	0P1AM
<input type="checkbox"/>	Spatmat op spatborden, achteras, naar beneden toe verlengd	0P1XK
<input type="checkbox"/>	Asoverbrenging, i=2,53	0P0CS
<input type="checkbox"/>	Differentieelsloten aangedreven achterassen	0P0DI
<input type="checkbox"/>	Zonder differentieelsloten voorassen	0P0DL
<input type="checkbox"/>	Digitale asbelastingsweergave (ALM) voor luchtgeveerde assen	0P2IZ
<input type="checkbox"/>	Digitale asbelastingsweergave (ALM) voor aanhangwagen/oplegger	0P2J1
<input type="checkbox"/>	Spatbordverbreding	0P1W5
<input type="checkbox"/>	Soort vering lucht/lucht (LL) op voorassen en aangedreven achterassen	0P2YD
<input type="checkbox"/>	Bedieningseenheid voor elektronisch geregelde luchtvering (VASC)	0P3K9
<input type="checkbox"/>	Handmatig oproepbaar, verlaagd onbeladen rijhoogte, bij luchtgev. assen voor compensatie van de banduitvering	0P1GS
<input type="checkbox"/>	Luchtvering op vooras	0P1JG
<input type="checkbox"/>	Luchtvering op achteras	0P1J5
<input type="checkbox"/>	8500 kg draagvermogen vering vooras	0P5C3
<input type="checkbox"/>	13.000 kg draagvermogen vering achteras	0P5BV
<input type="checkbox"/>	Schokdempers op vooras	0P1M4
<input type="checkbox"/>	Schokdempers op achteras	0P1LQ
<input type="checkbox"/>	Vierpuntsstang voor achteras, met stabilisatorfunctie	0P1L7
<input type="checkbox"/>	Asaansturing niet als driehoeksstang	0P6ZY
<input type="checkbox"/>	Zonder geregelde luchtvering aanhangwagen/oplegger	0PHN2

## Cabine

<input type="checkbox"/>	Cabine GX: de maximale (breed, lang, extra hoog)	0P2DI
<input type="checkbox"/>	Cabine-ophanging, Comfort	0P1V9
<input type="checkbox"/>	Kantelmechanisme cabine, handmatig	0P1V6
<input type="checkbox"/>	Dakspoiler	0P1X7
<input type="checkbox"/>	Instelling dakspoiler bij levering, transportpositie	0P1XA
<input type="checkbox"/>	Glazen kanteldak, elektrisch	0P1VX
<input type="checkbox"/>	Cabine-zijfenders, links klapbaar en rechts vast	0P1YA
<input type="checkbox"/>	Chroomoplegwerk op radiatorkap	0PGBU
<input type="checkbox"/>	Bumper, kunststof	0P1SD
<input type="checkbox"/>	Opstap voorzijde, geïntegreerd, met vasthoudmogelijkheid	0P1VE
<input type="checkbox"/>	Voorruit, gelaagd veiligheidsglas, getint	0P1X0
<input type="checkbox"/>	Zonneklep voorruit, aerodynamisch geoptimaliseerd	0PIOV
<input type="checkbox"/>	Ruitenwissersysteem voor voorruit	0P1WG
<input type="checkbox"/>	Ruitenwisserbediening, automatisch, met regensensor (automatisch wissen)	0P1UM
<input type="checkbox"/>	Instap, star	0P1UZ
<input type="checkbox"/>	Centrale vergrendeling, met afstandsbediening	0P1WR
<input type="checkbox"/>	4 voertuigsleutels	0P3JU
<input type="checkbox"/>	Portierverlenging, bestuurders- en bijrijderszijde	0P1WW
<input type="checkbox"/>	Deuraanduiding, conform handelstonnage voertuig	0P2DQ



<input type="checkbox"/>	Deurruiten, getint	0P1WO
<input type="checkbox"/>	Deurruit, veiligheidsglas	0P1WM
<input type="checkbox"/>	Achterwand cabine, zonder raam	0P1VD
<input type="checkbox"/>	A-stijlbekleding, aerodynamisch geoptimaliseerd	0PIY8
<input type="checkbox"/>	Deurspleetsluiting	0PIVO
<input type="checkbox"/>	Zonder licht- en koplamp-pakket	0PKWU
<input type="checkbox"/>	Koplampen, led	0P1ZO
<input type="checkbox"/>	Dagrijlicht, led	0P2BP
<input type="checkbox"/>	Mistlamp, led	0P2AI
<input type="checkbox"/>	Afslaglicht, led	0P1YG
<input type="checkbox"/>	Knipperlichten, zijkanten, led	0P1Z7
<input type="checkbox"/>	Koplampreinigingsinstallatie	0P2BH
<input type="checkbox"/>	Koplamphoogteregeling, automatisch	0P2AB
<input type="checkbox"/>	Grootlichtassistent	0P1ZH
<input type="checkbox"/>	Rijlichtschakeling, automatisch, met lichtsensor	0P1ZE
<input type="checkbox"/>	2 contourlichten, led	0P2BS
<input type="checkbox"/>	Comfortabele richtingaanwijzerfunctie, activeerbaar	0P1ZW
<input type="checkbox"/>	2 persluchtclaxons op het cabinedak	0P1UW
<input type="checkbox"/>	Vorbereiding voor extra verlichting, op cabinedak	0P2C5
<input type="checkbox"/>	2 werklampen op cabinedak, 1 rechts en 1 links	0P1YM
<input type="checkbox"/>	Werklamp op cabine achter, onder, buiten	0P1Z2
<input type="checkbox"/>	Werklamp, led, wit	0PJQA
<input type="checkbox"/>	Schakelaar voor werklamp	0P5U5
<input type="checkbox"/>	Zonder zwaailichten aan de achterkant van het voertuig	0PJRO
<input type="checkbox"/>	Zonder spiegelpakket	0PKWV
<input type="checkbox"/>	Digitaal spiegervervangingssysteem MAN OptiView	0P5DQ
<input type="checkbox"/>	Spiegervervangingssysteem, achteruitkijkspiegel buiten, verwarmd	0P5DK
<input type="checkbox"/>	Spiegervervangingssysteem, stoeprandspiegel links, verwarmd	0P5DL
<input type="checkbox"/>	Spiegervervangingssysteem, stoeprandspiegel rechts, verwarmd	0P5DM
<input type="checkbox"/>	Spiegervervangingssysteem, frontspiegel	0P5DN
<input type="checkbox"/>	Spiegelbehuizing, niet gespoten	0P2CP
<input type="checkbox"/>	Voertuigcomponenten, geschikt voor opbouwbreedte meer dan 2.400 mm tot 2.600 mm	0P2CT
<input type="checkbox"/>	Vorbereiding voor camera	0P2D0
<input type="checkbox"/>	Stoelbekleding, textiel, comfort	0P2PO
<input type="checkbox"/>	Zonder bestuurdersstoel-pakket	0PKXV
<input type="checkbox"/>	Comfortabele bestuurdersstoel, luchtgeveerd, met lendensteun en schouderaanpassing	0P2P5
<input type="checkbox"/>	Stoelverwarming bestuurdersstoel	0P2PX
<input type="checkbox"/>	ArMLEUNINGEN bestuurdersstoel comfort	0PGT3
<input type="checkbox"/>	Verstelling hoogte veiligheidsgordel, bestuurdersstoel	0P4XQ
<input type="checkbox"/>	Zonder bijrijdersstoel-pakket	0PKXU
<input type="checkbox"/>	Comfortabele bijrijdersstoel, luchtgeveerd, met lendensteun en schouderaanpassing	0P2QM
<input type="checkbox"/>	ArMLEUNINGEN bijrijdersstoel comfort	0PGT4
<input type="checkbox"/>	Stoelverwarming bijrijdersstoel	0P2PU
<input type="checkbox"/>	Melding veiligheidsgordel, 1e rij stoelen, akoestisch en optisch	0P8L1
<input type="checkbox"/>	Multifunctioneel stuurwiel, leder, hoogte en kanteling verstelbaar	0P2GC
<input type="checkbox"/>	Stuurwiel, met parkeerstand	0P2GE
<input type="checkbox"/>	Stuurslot, met elektronische wegrijblokkering	0P3K0
<input type="checkbox"/>	Elektronisch geregeld stuursysteem MAN ComfortSteering	0P1MI

e22a5114-0875-45af-a283-65a6a7c11421



<input type="checkbox"/>	Instrumentengroep Professional 12,3 inch	0P3L2
<input type="checkbox"/>	Tachograaf, digitaal, met remote communicatie (volgens DSRC), MAN	0P5DW
<input type="checkbox"/>	Tachograaf/ snelheidsmeter, geijkt	0P2KG
<input type="checkbox"/>	Rijtijdsensor (weergave op instrumentengroep)	0PBZH
<input type="checkbox"/>	2 contactdozen, midden cabine, 12 V en 24 V	0P2HX
<input type="checkbox"/>	Opbergvak, open met 2 USB-bussen, 5 V, alleen opladen, rechts naast aircobedieningspaneel	0PGT7
<input type="checkbox"/>	2 bekerhouders, uitschuifbaar, in instrumentenbord	0P2FA
<input type="checkbox"/>	Comfortvak onder infotainmentdisplay	0PFY0
<input type="checkbox"/>	2 inzetbakken, middengedeelte instrumentenbord, groot	0P8KZ
<input type="checkbox"/>	Bedieningspaneel MAN EasyControl Long Haul, 4 functies, bij geopende deur van buitenaf te bedienen	0P3KD
<input type="checkbox"/>	4 enkele DIN-schachten, dakkrans, voor	0P2FJ
<input type="checkbox"/>	Zonder opbergbakje naast stoel	0PJRS
<input type="checkbox"/>	Elektrische standairconditioning	0P2NY
<input type="checkbox"/>	Airconditioning, Climatronic	0P2NT
<input type="checkbox"/>	Hulpverwarming (water), 4 kW	0P2O2
<input type="checkbox"/>	Ventilatie, niet uitschakelbaar, permanent lichte overdruk in cabine (vermindering van binnendringend stof)	0P2NX
<input type="checkbox"/>	2 bedden, 110 mm/110 mm, met verstelbaar hoofdeinde, opbergmogelijkheden (incl. zijwand), contactdozen	0PKMU
<input type="checkbox"/>	Bed, boven, met lattenbodem	0P2GV
<input type="checkbox"/>	Stoffen onderbekleding bovenste bed, met logo	0P2I3
<input type="checkbox"/>	Matras comfortbed, boven, 110 mm	0P2GG
<input type="checkbox"/>	Opbergvak, links, op zijwand bij bovenste bed, met bedieningspaneel	0P2EE
<input type="checkbox"/>	Twee opbergbakken bij bovenste bed	0PBXY
<input type="checkbox"/>	2 leeslampen op zwanenhals, achtergedeelte cabine, boven, 1 links en 1 rechts	0P2IT
<input type="checkbox"/>	Bed, onder, met lattenbodem en hoofdverstelling	0P2GY
<input type="checkbox"/>	Stoffen onderbekleding onderste bed	0P2I5
<input type="checkbox"/>	Matras comfortbed, onder, 110 mm	0P2GK
<input type="checkbox"/>	Opbergvak, links, bij onderste bed	0PFYL
<input type="checkbox"/>	Opbergvak, links, op zijwand bij onderste bed	0P2EH
<input type="checkbox"/>	Opbergvak, rechts, op zijwand bij onderste bed	0P2EN
<input type="checkbox"/>	Leeslamp op zwanenhals, achtergedeelte cabine, onder, midden	0P2IV
<input type="checkbox"/>	Gordijn in dwarsrichting, achter stoelen	0P2GP
<input type="checkbox"/>	Opbergkastje, achter, links, van buitenaf en van binnenuit toegankelijk	0P2H2
<input type="checkbox"/>	Opbergkastje, achter, rechts, van buitenaf en van binnenuit toegankelijk	0P2H6
<input type="checkbox"/>	Kleurambiance Desert Beige voor interieur cabine	0P2I7
<input type="checkbox"/>	Styling binnenin het voertuig chroom	0PGBS
<input type="checkbox"/>	Zonder bestuurderswerkplek-pakket, comfort	0PKXT
<input type="checkbox"/>	Zonnescherm voorruit, binnen, elektrisch	0P2FD
<input type="checkbox"/>	Zonnescherm zijruiten deuren, binnen, mechanisch, bestuurderszijde	0P2FH
<input type="checkbox"/>	Tapijt, op motortunnel	0P2I9
<input type="checkbox"/>	Binnenverlichting, leeslamp (aan beide zijden), oriëntatielicht, zwanenhalslamp (LED)	0PKNB
<input type="checkbox"/>	Binnenverlichting centraal, led, dimbaar	0PGTZ
<input type="checkbox"/>	2 leeslampen, led, 1 aan bestuurderszijde en 1 aan bijrijderszijde	0PGTY
<input type="checkbox"/>	Oriëntatielicht, led Plus, dimbaar	0PGT1
<input type="checkbox"/>	Instapverlichting	0P2IO
<input type="checkbox"/>	Instaphandgrepen, standaard	0PHPK
<input type="checkbox"/>	Extra cabine-isolatie, thermisch	0P2FT



<input type="checkbox"/>	Extra cabine-isolatie, akoestisch	0P2FQ
<input type="checkbox"/>	Gordijn rondom	0P2GS
<input type="checkbox"/>	Binnenbekleding deur, niet afwasbaar	0P2IB
<input type="checkbox"/>	Vrije ruimte, naast bestuurdersstoel	0P2FW
<input type="checkbox"/>	Zonder opberg- en opslagruimte-pakket	0PKXS
<input type="checkbox"/>	Opbergvak, achterwand cabine, bij onderste bed, met afstandsbediening, bedraad	0P2EX
<input type="checkbox"/>	3 opbergvakken, hoog dak voor, 1 links en 1 rechts, met klep, 1 in het midden met jaloezie	0P2HN
<input type="checkbox"/>	2 laden, middengedeelte instrumentenbord	0P2HM
<input type="checkbox"/>	Koelkast uittrekbaar en lade, middengedeelte, aan de achterkant	0P2HD
<input type="checkbox"/>	Afvalbak voor middengedeelte, aan de achterkant	0P2EC
<input type="checkbox"/>	2 contactdozen, cabine liggende onder, 12 V en 24 V, alsmede 2 USB-bussen, 5 V, alleen opladen	0P2HZ
<input type="checkbox"/>	2 contactdozen, dakopbergvak cabine, 12 V en 24 V	0P2HV
<input type="checkbox"/>	Contactdoos, 230 V	0P2HR
<input type="checkbox"/>	Handgreep binnen boven alle portieren van de cabine	0P2G2
<input type="checkbox"/>	Zonder pakket accessoires en gereedschap	0PKXA
<input type="checkbox"/>	Boordgereedschap	0P2TX
<input type="checkbox"/>	EHBO-set	0P3F3
<input type="checkbox"/>	Gevarendriehoek	0P3FI
<input type="checkbox"/>	Ruitenwasset	0P3CI
<input type="checkbox"/>	Brandblusser, 3 kg, achtergedeelte cabine, binnen, in taal van voertuigdocumentatie	0P2YF
<input type="checkbox"/>	Persluchtaansluiting, cabine, met persluchtslang en persluchtpistool	0P2FM
<input type="checkbox"/>	Zonder krik	0P3F6
<input type="checkbox"/>	Gebruiksaanwijzing in het Frans, gedrukt, extra	0P2JC

## Intelligent Truck

<input type="checkbox"/>	Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP)	0P1TN
<input type="checkbox"/>	Antislipregeling (ASR)	0P1T2
<input type="checkbox"/>	Cruise control ACC stop-and-go, met afstandsregeling	0P1TQ
<input type="checkbox"/>	Rijsnelheidsbegrenzer, instelbaar, limiter (motorafregeling)	0P0C3
<input type="checkbox"/>	Geavanceerd noodremsysteem (EBA), niet uitschakelbaar	0PHDA
<input type="checkbox"/>	Lane Return Assist LRA	0P1TV
<input type="checkbox"/>	Lane Change Support LCS en dodehoekhulp	0P5DI
<input type="checkbox"/>	Zonder vermoeidheidsdetectiesysteem	0PHN5
<input type="checkbox"/>	Zonder frontdetectie	0PHNA
<input type="checkbox"/>	Zonder verkeersbordherkenning	0PHNE
<input type="checkbox"/>	Zonder Reversing Motion System	0PHNV
<input type="checkbox"/>	Zonder afstandswaarschuwingssysteem	0PKA0
<input type="checkbox"/>	Zonder MAN SafeStop Assist	0PLB5
<input type="checkbox"/>	Infotainmentbediening MAN SmartSelect met touchpad en toetsen voor directe toegang	0P3KV
<input type="checkbox"/>	MAN mediasysteem Navigation Professional 12,3"	0P2LZ
<input type="checkbox"/>	MAN Soundsystem Advanced met subwoofer	0P2MI
<input type="checkbox"/>	Navigatiekaart Europa en Rusland	0P2MX
<input type="checkbox"/>	Online Traffic voor navigatiefunctie	0P2N4
<input type="checkbox"/>	Connectivity Board Module	0P2MO
<input type="checkbox"/>	Smartphone-integratie	0P2NE
<input type="checkbox"/>	Optie voor integratie van MAN apps in het voertuig	0P2MC





- Nederlands extra voor display 0P2K2

## Opbouwvarianten/koppelingen

- Remaansluiting oplegger, 2 leidingen, achter cabine, Wendelflex met standaardkoppeling 0P1O2
- Opleggercontactdoos achter cabine, 24 V, 15-polig 0P1P9
- Spiraalkabel naar oplegger, elektr., voor aanhangwagencontactdoos achter cabine, 24 V, 15-polig naar 15-polig 0P8N9
- Y-spiraalkabel naar oplegger, elektrisch, voor aanhangwagencontactdozen achter cabine, 24 V, 15-polig naar 7+7-polig 0P1Q0
- Spiraalkabel naar oplegger, elektrisch, voor aanhangwagencontactdoos ABS, achter cabine 0P8O1
- 40 mm bouwhoogte koppelingsschotel (tot max. 20.000 kg opleggerlast) 0P1Q3
- Koppelschotel JOST JSK 37 C 2 inch 0P1RM
- Kingpin, diameter 2 inch 0P1RY
- Fabrikant opleggerkoppeling Jost 0PBY1
- 185 mm bouwhoogte koppelschotel 0P1PS
- Koppelschotel, automatische smering 0P1Q7
- Rubberen scharnierlagersysteem opleggerkoppeling 0PBY6
- Bediening koppelschotel, normale handgreep 0P1QI
- Zonder sensorsysteem opleggerkoppeling 0PHN7
- 575 mm opleggermaat van midden laatste as 0P5BF
- Voertuigconfiguratie voor oplegger 0P0XX
- Zonder aanhanger-/sleepkoppeling op afsluitende dwarsdrager 0P1N9
- Voorbereiding voor aanhangerkoppeling op afsluitende dwarsdrager 0P1SQ
- Zonder remaansluiting voor aanhangwagen op chassisuiteinde, midden 0P1O0
- Zonder aanhangwagencontactdoos op chassisuiteinde 0P1OW
- Aanhangwagencontactdoos voor antiblokkeersysteem (ABS), achter cabine 0P1O5
- Laadaansluiting voor accu, in oplegger, achter cabine 0P1PL
- Interface v. gegevensuitwiss. m. opb. (KSM) en motortussentoerentalreg. (ZDR), voorzijde cabine 0P2NA
- Krachtafnehmer, transmissieafhankelijk, type NH/4c, zonder flens, f=0,97, positie ca. 3.30 uur 0P4QV
- Krachtafnehmer, transmissieafhankelijk, voor kort gebruik minder dan 60 min 0P4VK
- Krachtafnehmer, transmissieafhankelijk, schakelbaar 0P4X9
- Zonder ventilatorwiel voor krachtafnehmer, transmissieafhankelijk 0P4VR
- Functieparameters voor krachtafnehmer, transmissieafhankelijk, rijmodus 0P4WP
- Brancheparametrering, algemeen 0P4X0
- Sleeppoog, voorzijde voertuig, schroefbaar 0P1MR

## Spuitwerk

- Deklakwerk cabine 0P6YB
- Deklakwerk hoog dak 0P6YD
- Deklakwerk Aero-pakket (dakspoiler met sideflaps) 0P6X2
- Deklakwerk portierverlenging en instappen 0P6X8
- Deklakwerk spatborden, achter cabine 0P6YF
- Deklakwerk bumpers, kunststof 0P6YN
- Lakwerk chassis-zijskirts 0P6YI
- Zonder extra spuitwerk chassis 0PJTK



## Andere

<input type="checkbox"/>	Transport naar België / Transport vers Belgique	BE001
<input type="checkbox"/>	Recytyre 6 banden	BE006
<input type="checkbox"/>	Reference Truck	BE018
<input type="checkbox"/>	Production 2023 - TGS/TGX	BE022
<input type="checkbox"/>	BE standard	BE701
<input type="checkbox"/>	Standard GM	BE714

## Extra uitrustingen lokaal

<input type="checkbox"/>	PDI Regular - préparer +offre TC - OBU - diesel 50l - Adblue 10l - tapis desol - nettoyer	ZLS01
<input type="checkbox"/>	Installation d'une ficheRema avec interrupteur etfusible 200A	ZLS02
<input type="checkbox"/>	Fiche Nato avec fusible	ZLS03
<input type="checkbox"/>	2 feux de marche arrière/de travail à DEL montés surle châssis	ZLS04
<input type="checkbox"/>	Pare-brise de fenêtreNTGX/NTGS/NTGM/NTGL	ZLS05
<input type="checkbox"/>	Extension de sellette JOST	ZLS06
<input type="checkbox"/>	Réservoirs de carburantantivol 2 pièces	ZLS07
<input type="checkbox"/>	Housses de siège G+DPREMIUM	ZLS08
<input type="checkbox"/>	Paquet conducteur à lalivraison du nouveauvéhicule	ZLS09
<input type="checkbox"/>	Livraison et montage del'installation hydraulique	ZLS10
<input type="checkbox"/>	Transfert Hyss Ninove naar MAN Kobbegem	ZLT01

## Kleur

<input type="checkbox"/>	Deklakwerk portierverlenging en instappen	VERKEERSWIT RAL 9016	N
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk spatborden, achter cabine	VERKEERSWIT RAL 9016	N
<input type="checkbox"/>	Lakwerk chassis-zijskirts	VERKEERSWIT RAL 9016	N
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk hoog dak	VERKEERSWIT RAL 9016	N
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk bumpers, kunststof	VERKEERSWIT RAL 9016	N
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk Aero-pakket (dakspoiler met sideflaps)	VERKEERSWIT RAL 9016	N
<input type="checkbox"/>	Deklakwerk cabine	VERKEERSWIT RAL 9016	N

e22a5114-0875-45af-a263-65a6a7c11421



## Technische gegevens: TGX 18.520 4x2 LL SA / L10KAA02

Type voertuig: Voertuigtype trekker (SA)

Cabine: Cabine GX: de maximale (breed, lang, extra hoog)

Soort aandrijving: 4x2

Lengten	mm
TD071 Totale lengte	6175.0
TD063 Voorste voertuigoverhang	1475.0
TD057 Wielbasis tussen voorassen	0
TD058 Wielbasis tussen voorloopas en achteras	0
TD059 Wielbasis tussen achterassen	0
TD060 Wielbasis tussen achteras en sleepas	0
TD064 Achterste frame-uitsteekmaat	775.0
TD072 Afstand van de eerste vooras tot de opbouw	1173.0
TD067 Afstand tot de koppelpen van de vooras, nominale positie	3325.0
TD074 Doorzwaairadius voor	2360.0
TD075 Doorzwaairadius achter	1768.0
TD068 Koppellengte	-

Lengten	mm
TD071 Totale lengte	6175.0
TD063 Voorste voertuigoverhang	1475.0
TD057 Wielbasis tussen voorassen	0
TD058 Wielbasis tussen voorloopas en achteras	0
TD059 Wielbasis tussen achterassen	0
TD060 Wielbasis tussen achteras en sleepas	0
TD064 Achterste frame-uitsteekmaat	775.0
TD072 Afstand van de eerste vooras tot de opbouw	1173.0
TD067 Afstand tot de koppelpen van de vooras, nominale positie	3325.0
TD074 Doorzwaairadius voor	2360.0
TD075 Doorzwaairadius achter	1768.0
TD068 Koppellengte	-

Breedten	mm
TD008 Breedte inclusief achteruitkijkspiegel	2877.0
TD001 Breedte over cabine	2440.0

Breedten	mm
TD008 Breedte inclusief achteruitkijkspiegel	2877.0
TD001 Breedte over cabine	2440.0

Frame	mm
TD009 Frame breedte voor	942.0
TD010 Framebreedte achter	762.0
TD078 Frameprofiel	270 x 85 x 8

Frame	mm
TD009 Frame breedte voor	942.0
TD010 Framebreedte achter	762.0
TD078 Frameprofiel	270 x 85 x 8

Hoogten	mm
TD033 Maximale buitenhoogte, onbeladen	3947.0
TD082 Totale transporthoogte, onbeladen	3879.0

TD034 Maximale buitenhoogte, beladen	3932.0
TD035 Framehoogte bij de theoretische achterste wielbasis, onbeladen	1011.0
TD036 Framehoogte bij de theoretische achterste wielbasis, beladen	981.0
TD045 Heffen vanuit de rijpositie, voor	190.0
TD046 Neerlaten vanuit de rijpositie, voor	90.0
TD047 Heffen vanuit de rijpositie, achter	145.0
TD048 Neerlaten vanuit de rijpositie, achter	90.0
TD051 Hoogte opleggerkoppeling boven bodem onbelast	1239.0
TD052 Hoogte opleggerkoppeling boven bodem belast	1209.0

Hoogten	mm
TD033 Maximale buitenhoogte, onbeladen	3947.0
TD082 Totale transporthoogte, onbeladen	3879.0
TD034 Maximale buitenhoogte, beladen	3932.0
TD035 Framehoogte bij de theoretische achterste wielbasis, onbeladen	1011.0
TD036 Framehoogte bij de theoretische achterste wielbasis, beladen	981.0
TD045 Heffen vanuit de rijpositie, voor	190.0
TD046 Neerlaten vanuit de rijpositie, voor	90.0
TD047 Heffen vanuit de rijpositie, achter	145.0
TD048 Neerlaten vanuit de rijpositie, achter	90.0
TD051 Hoogte opleggerkoppeling boven bodem onbelast	1239.0
TD052 Hoogte opleggerkoppeling boven bodem belast	1209.0

Cirkel afmetingen	m
TD055 Diameter spoorcirkel	13.8
TD056 Diameter draaicirkel	15.7

Cirkel afmetingen	m
TD055 Diameter spoorcirkel	13.8
TD056 Diameter draaicirkel	15.7

Gewichten/lasten	kg
TD026 Gewicht van chassis met cabine	8071
TD027 Gewicht van chassis voor	5863
TD028 Gewicht van chassis achter	2208
TD029 Nuttige last	11429
TD018 Wettelijk toegestaan totaalgewicht van het voertuig	19500
TD025 Technisch toegestaan totaalgewicht van het voertuig	21000
TD031 Wettelijk toegestaan totaal treingewicht	44000
TD032 Wettelijk toegestane aanhanglast	0
Gewichten/lasten	kg
TD026 Gewicht van chassis met cabine	8071
TD027 Gewicht van chassis voor	5863
TD028 Gewicht van chassis achter	2208
TD029 Nuttige last	11429

De technische gegevens dienen als benadering te worden beschouwd. De waarden zijn deels in vereenvoudigde vorm weergegeven. Nadere aanwijzingen en beschrijvingen vindt u in de betreffende informatie in het overzicht. De inhoud en de gegevens zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij staan echter niet in voor de juistheid en actualiteit van de vermelde gegevens en waarden. Vergissingen en wijzigingen blijven voorbehouden. MAN Truck & Bus AG is alleen aansprakelijk in gevallen van opzet of grove nalatigheid en verwijtbare inbreuk op wezenlijke contractuele verplichtingen.



TD018	Wettelijk toegestaan totaalgewicht van het voertuig	19500
TD025	Technisch toegestaan totaalgewicht van het voertuig	21000
TD031	Wettelijk toegestaan totaal treingewicht	44000
TD032	Wettelijk toegestane aanhanglast	0

e22a5114-0875-45af-a263-65a6a7c11421

De technische gegevens dienen als benadering te worden beschouwd. De waarden zijn deels in vereenvoudigde vorm weergegeven. Nadere aanwijzingen en beschrijvingen vindt u in de betreffende informatie in het overzicht. De inhoud en de gegevens zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij staan echter niet in voor de juistheid en actualiteit van de vermelde gegevens en waarden. Vergissingen en wijzigingen blijven voorbehouden. MAN Truck & Bus AG is alleen aansprakelijk in gevallen van opzet of grove nalatigheid en verwijfbare inbreuk op wezenlijke contractuele verplichtingen.